

## NordCap Wandkühlregal Mini Bali 1250

zentralgekühlt, inkl. Panorama-Seitenpaneele,  
3 verstellbare Regalböden und Bodenauslage  
Temperaturklasse M2 (+3 bis +5 °C), Dekorblenden: weiß

**Artikelnummer** 454701458  
**Listenpreis** 4.261,00 € UVP zzgl. USt.

- Impulsverkaufsregal mit Umluftkühlsystem in zentralgekühlter Ausführung für den Anschluss an eine externe Kälteanlage, Temperaturklasse M2 zur Kühlung von z.B. Molkereiprodukten, verpackten Wurstwaren etc.
- kanalisierbar
- 890 mm Bautiefe, anbaufähig
- niedrige Bauhöhe zum Einsatz in Vorkassenzonen etc.
- außen: verzinktes Stahlblech mit Pulverlackbeschichtung
- innen: weiß
- Panorama-Seitenteile mit Thermoverglasung
- helle Beleuchtung im Deckenteil unterhalb der oberen Verkleidung, gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung, mit Digitalanzeige
- mit vorinstalliertem E-Ventil R404a
- bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich
- automatische Abtauung
- 3 Regalböden, 300, 400 und 500 mm tief, in Höhe und Neigung verstellbar
- 1 Bodenauslage, 620 mm tief

### Hinweis:

Temperaturklasse M1 (0 bis +2 °C) optional erhältlich, Frontblenden auch in den RAL-Farbtönen 1021 (gelb), 3020 (rot), 5012 (blau), 6018 (grün) lieferbar. Weitere Farben gegen Mehrpreis auf Anfrage., Frontblenden in weiß, Sockelfarbe schwarz, Zusatzinfo im Internet unter [www.nordcap.de/mini-bali.pdf](http://www.nordcap.de/mini-bali.pdf)



**Kältemittel** R 404 a  
**Ausstellfläche** 1,52 m<sup>2</sup>  
1 x Regalböden, 300 mm tief, in Höhe und Neigung verstellbar  
1 x Regalböden, 400 mm tief, in Höhe und Neigung verstellbar  
1 x Regalböden, 500 mm tief, in Höhe und Neigung verstellbar  
1 x Bodenauslage, 620 mm tief

Maße	Breite	Tiefe	Höhe
Außen	1370 mm	890 mm	1500 mm
Verpackung	1500 mm	1100 mm	1800 mm

**Kälteleistung** 968 W / VT -10 °C  
**Anschlusswert** 92 W / 230 V



<b>Energieverbrauch</b>	1,8 kWh/ 24h 230 V
<b>Temperaturbereich</b>	+3 bis +5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
<b>Klimaklasse</b>	N (+16 bis +25 °C)